

使用場所

溶剤不使用。万能水性プライマー 塗装下地。室内、屋外で使えます。

100%無害、シックハウスや化学物質過敏症の方もお使い頂けます。

鋼板、ベニヤ等木材、石膏ボード、コンクリートや壁紙などあらゆる素材に強力に密着します。

金属の錆止め塗装材としても使えます。

木材や石膏ボードのアク、古い塗装からの汚れ浮きを押さえます。

鋳鉄、アルミには不向きです。シリコンを含む素材には密着しません。

塗装可能面積

素材の多孔性によりますが、以下の面積を塗装の目安にして下さい。

【1度塗での塗装面積目安】 800mlで約6~9㎡ 400mlで約3~5㎡ 120mlで約1~1.4㎡

管理 保存

霜、凍結を避けて下さい。

施行準備

塗装する面は綺麗で、埃や汚れが付着していないこと。特に油分やタール等は事前に落として下さい。

毛羽立った木材等はサンディングを施すなど平滑にしておいてください。

金属に付着した錆は完全に落としてから塗装して下さい。

施工

使う前に丁寧にき混ぜて乳化させて下さい。

パウチ容器は蓋をした状態で揉んだり振ったりして攪拌します。

無希釈で使用して下さい。希釈する場合は5%以下の水とし、5分以上の攪拌が必要です。

トレーなどに必要量の塗料を移してローラーで塗装して下さい。直接刷毛やローラーを入れると腐敗の原因になります。残った塗料は容器に戻さないでください。

ローラーは短毛、中毛を使ってください。

通常は1度塗りで上塗りが可能です。ひどい汚れの場合2度塗りをお勧めします。

約1~2時間で触っても付かないタッチドライ状態になります。

次の塗装まで乾燥時間は約4時間です。

5度から20度の室温が塗装に適しています。

湿度が80%を超えた場合、気温が5度以下や40度以上の暑過ぎる気候での塗装は避けて下さい。

使った道具はすぐに水洗いしてください。洗った水は排水溝に流せます。

塗料の廃棄は可燃物OK、水で希釈してコンポストOK。

安全

肌や目には付かない様気をつけて下さい。皮膚に付いた場合はすぐに水で洗って下さい。

子供やペットが触れないように保管して下さい。



安全が大事！

ECOS オーガニックペイントの特徴



新生児 OK

長い時間をお部屋で過ごす産まれたての赤ちゃんにも安全です。



妊婦・胎児 OK

妊娠中でも塗装出来ます。お腹の赤ちゃんへの影響もありません。




子ども OK

小さなお子さまのいる家庭でも安心して一緒に作業ができます。




遺伝子組換えでは
ありません

塗料全ての成分が遺伝子組み換えではありません。



動物性成分
不使用

一切の動物性成分不使用。ヴィーガン対応製品です。



動物実験を
していません

エコスでは一切の動物実験を行っていません。



高齢者 OK

無害無臭なので住みながら塗装作業ができます。長年お住まいの壁のリフォームに好評です。



化学物質過敏症 OK

化学物質が原因の体調不良に悩んだ化学者が開発しました。化学物質等に敏感な方は是非お試しください。



療養中 OK

お部屋で過ごすことが多くなる療養中は空気の質が大事です。



抗菌剤・抗菌薬
不使用

抗菌剤・抗菌薬は有害物質。水を処理する特殊な技術でカビや腐敗を防いでいます。



アレルギーフリー

アレルギーの原因になりません。アレルギーがある方でも使えます。



土に還る成分

最後は全て土に還ります。コンポストに入れます。

ユニバーサルプライマーの成分

機能	成分	説明
媒介物	水	H2O
結合剤	エチレンオキシドウレタン	医療機器の滅菌に使われている
	スチレンアクリル	化粧品に使われている
	スチレンーアクリル共重合体	光散乱ポリマー
腐食防止剤	安息香酸ナトリウム	食品の酸洗いに使われている
消泡剤	鉱油	保湿剤に使用
分散剤	ポリアクリル酸アンモニウム	スキンケアの安定剤
増量剤	酸化亜鉛	サプリメントに使われている
体質顔料	タルク	粘土鉱物
	二酸化チタン	天然ミネラル
防腐剤	亜硝酸ナトリウム	食品添加物
	ナトリウム塩	シャンプーに使われている
レオロジー調整剤	水性アクリレート	化粧品に使われている
増粘剤	アクリル	ろ過システムで使われている