

# エコスオーガニックペイント パテ（フィラー）仕様書

## ECOS Organic Filler

### 製品概要

塗装用。有害物質を一切含まないオーガニックのパテです。化学物質過敏症の方でもご利用いただけます。万能石膏パテです。

### 管理 保存

霜、凍結を避けて下さい。

### 使用場所

このパテは様々な場面で使用でき、大きな面積にも効果的です。

目地埋めから仕上げ用まで使えます。

水と簡単に均一に調合ができ、サンディングのしやすい表面に乾きます。

粒子が細かくヤセが極めて少なく高い接着力に優れています。

プラスターボード、合板の継ぎ目や穴埋め、欠損部分の修復など様々な目的に使えます。

室内での施工にご利用ください。

### 施行準備

亀裂部や穴は乾燥していて、なおかつ汚れや埃などがいない状態にしてください。

フィラーパテをパテゴテ等で施して下さい。

通常1～2時間で乾き硬化します。

パテを施した後、上塗り前にプライマーを塗装して下さい。

### 施工可能面積

多孔質基体によりますが、最高で1ガロンで500sq ft（約46平米）使用可能。

### 施工

2対1で粉と水を混ぜて滑らかなペースト状にしてください。

1分ほどで使用可能な状態になり、20分程度施工が可能です。

### 安全

肌や目には付かない様気をつけて下さい。

皮膚等に付いた場合はすぐに水で洗って下さい。

子供やペットが触れないように保管して下さい。

残ったパテは新聞紙などに塗り、乾かして可燃ゴミとして処分出来ます。

道具は温水で洗って下さい。

