

ECOSオーガニック接着剤は室内用の無害な接着剤です。

家具や建具の接着剤として使えます。

密着力があり、木材、建具、フロアタイル、フローリング、クッションフロア、ラミネート、フロアボード、コルクシート、タイルを接着するために使用できます。また、紙、カーペット、布にも使用できます。

無臭でVOC、溶剤やホルムアルデヒドを含みません。

チーク材などの油分の多い木材、アスファルトで覆われた表面には不向きです。

管理 保存

霜、凍結を避けて下さい。

使用場所

室内用

木材、建具、家具、フロアタイル、フローリング、クッションフロア、ラミネート、フロアボード、コルクシート、タイル、紙、カード、カーペット、布、セメントスクリッド、コンクリート下地

施行準備

接着する表面が綺麗で油分やワックス、埃汚れ等が付着していない事。油分等は事前に除去して下さい。ワニスのかかった表面は接着可能ですが必ずヤスリ・ガラス紙を使い試してみてください。

埃っぽいコンクリートやセメント床はコーティングの必要がある場合もあります。

施工

床：ムラなく平らに伸ばしたら、材質の吸い込み具合によりますが20分程度”濡れた状態”のまま放置します。事前に吸い込みや乾き具合をテストしてから施工することをお勧めします。

床材を貼り、強く押して下さい。はみ出た接着剤を濡れ布巾で拭き取ってください。

建具：刷毛、スプレッダーで塗ってください。できれば固まるまで(8時間以上) 固定してください。はみ出た接着剤は拭き取ってください。

5度以下、25度以上の気温、直射日光での使用は避けてください。

塗装可能面積

塗装素材によりますが、1Lで約3.7㎡, 1Gで約15㎡

安全

肌や目には付かない様注意して下さい。

皮膚についた場合はすぐに水で洗って下さい。

子供やペットが触れないように保管して下さい。

