

# ECOSオーガニックユニバーサルプライマー仕様書 室内屋外用万能下地

ECOSオーガニックユニバーサルプライマーは水性万能タイプの下地塗料。

抗菌剤と抗菌薬を全く使っていないオーガニックペイント。全て無害の原料を使用しシックハウスや化学物質過敏症の方、妊婦や胎児、新生児にも影響がありません。ホルムアルデヒドの放出は無く、告示対象外で使用面積制限なく使用できます。

## 使用場所

溶剤不使用。室内、屋外用万能水性プライマー 塗装下地です。

100%無害、シックハウスや化学物質過敏症の方もお使い頂けます。

アクや汚れ浮きを止めます。金属の錆止め塗装材としても使えます。

鋼板、ベニヤ等木材、石膏ボード、コンクリートや壁紙などあらゆる素材に強力に密着します。

鋳鉄、アルミには使えません。(アルミ缶での保管も出来ません。)

シリコンを含む素材には使えません。

## 塗装可能面積

素材の多孔性によりますが、以下の面積を塗装の目安にして下さい。(1度塗)

800mlで約6~9m<sup>2</sup> 400mlで約3~5m<sup>2</sup> 120mlで約1~1.4m<sup>2</sup>

## 管理 保存

霜、凍結を避けて下さい。

## 施行準備

塗装する面は綺麗で、埃や汚れが付着していないこと。特に油分やタール等は事前に落として下さい。

毛羽立った木材等はサンディングを施すなど平滑にしておいてください。

金属に付着した錆は完全に落としてから塗装して下さい。

## 施工

使う前に丁寧に掻き混ぜて下さい。パウチ容器は蓋をした状態で揉んだり振ったりして攪拌します。

無希釈で塗装。希釈が必要な場合は5%以下の水とし、5分以上の攪拌し完全に乳化させてください。

トレーなどに必要量の塗料を移して塗装して下さい。

直接刷毛やローラーを入れると腐敗の原因になります。残った塗料は容器に戻さないでください。

ローラーは短毛や中毛を使う。

通常は1度塗りで上塗りが可能です。ひどい汚れの場合2度塗りします。

シリコンには密着しません。

約1~2時間で触っても付かないタッチドライ状態になります。次の塗装まで乾燥時間は約2~4時間です。

5度から20度の室温が塗装に適しています。

湿度が80%を超えた場合、気温が5度以下や40度以上の暑過ぎる気候での塗装は避けて下さい。

使った道具はすぐに水洗いして下さい。

## 安全

肌や目には付かない様気をつけて下さい。皮膚に付いた場合はすぐに石鹸とぬるま湯で洗って下さい。

子供やペットが触れないように保管して下さい。

有料の塗料10mlサンプルを用意しています。

サイトよりお申込みいただけます。

化学物質過敏症の方の事前確認は無料で送りますのでご相談ください。



新生児OK

妊婦・胎児OK

子供OK

高齢者OK

化学物質過敏症OK

療養中OK

抗菌剤・抗菌薬  
不使用

アレルギーフリー

土に還る 遺伝子組み換えでない

動物性成分  
不使用

動物性実験は  
していません